

Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
- 6 ИК-диодов (до 40м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67



Технические характеристики

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель | EL IB2.1(2.8)A_V.4 |
| Чувствительный элемент | 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD) |
| Объектив | 2.8мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Количество пикселей | 1920x1080 |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 1920x1080/1280x720@25к/с Дополнительный поток: 640x480/352x288@25к/с |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32К~8.0 Мбит |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D- WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим |
| Аудио сжатие | G711A |
| Поддержка звука | Да, аудио вход RCA |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-10 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Облачный сервис P2P | www.topsclooud.net |
| Мобильное приложение | XVRView |
| Встроенное устройство записи | нет |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания, аудиовход RCA |
| Питание через Ethernet | нет |
| ИК-подсветка | 6 ИК-диодов, дальность до 40м |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандалный.Кронштейн со |
| Рабочая температура | От -45 ⁰ С до +50 ⁰ С |
| Питание | DC12В(500мА) |
| Размеры и масса | 210x72 мм, 420 гр. |
| Монтажная коробка | JB-05 |