

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на АHD видеокамеру Optimus АHD-Н042.1(2.8)_V.2



Чувствительный элемент	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2. 1Мп
Разрешение	1920x1080(2МП)
Объектив	Фиксированный, 2.8мм
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	Цв. 0.01Лк(F1.2),ч/б 0.001Лк(F1.2),0Лк При включенной ИК подсветке
Режимы работы	АHD/CVI/TVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2DNR,3DNR
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Режим день/ночь	Авто
Экранное меню	Управление джойстиком, СОС
ИК-подсветка	18 ИК-диодов (до 20м)
Рабочая температура	От-45°Сдо+50°С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Антивандалный корпус, IP66
Размеры	98x107x72мм/320гр.
Цвет	Белый
Монтажная коробка	JB-05

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.